



Aginode - S/FTP C7A 4P ORANJE TWIN DCA LSZH 1250MHZ H500

S/FTP C7A 4X2XAWG23 DUAL LSZH 1250
Mhz Haspel met 500 meter oranje kabel Serie:
Lanmark CPR klasse Dca-s2,d1,a1 type
N100.373-OD

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | LANmark-7a |
| Variant | S/FTP Dca DUAL |
| Artikelnummer | 410491 |
| Artikelkortingsgroep | 2500 |
| Merk | Aginode |
| Artikelnummer fabrikant | N100.373-OD |

Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|------------------|
| Kabeltype | S/FTP |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| AWG-maat | 23 |
| Aantal aders | 8 |
| Aantal groepen getwist | 4 |
| Getwist | Per twee |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Gevlochten(tres) |
| Afscherming collectief | Folie |
| Overlangs | Nee |
| waterdichte kabel | |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Mantelkleur | Oranje |
| Kabelgeometrie | Overig |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 7.7 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, | 62 mm |

**flexibele inzet met
coulissegeleiding**
Min. toegelaten 31 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten 0 - 50 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -20 - 60 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Categorie 7A (TIA)
Gewicht 122 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024