



# Aginode - S/FTP C7A 4P ORANJE TWIN DCA LSZH 1600MHZ H500

S/FTP C7A 4X2XAWG22 DUAL LSZH 1600  
Mhz Haspel met 500 meter oranje kabel Serie:  
Lanmark CPR klasse Dca-s2,d1,a1 type  
N100.381-OD

<b>Model</b>	LANmark-7a
<b>Variant</b>	S/FTP Dca DUAL
<b>Artikelnummer</b>	410493
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2500
<b>Merk</b>	Aginode
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	N100.383-OD

## Besteleenheden

1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Kabeltype</b>	S/FTP
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>AWG-maat</b>	22
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen</b>	4
<b>getwist</b>	
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Gevlochten(tres)
<b>Afscherming collectief</b>	Folie
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Oranje
<b>Kabelgeometrie</b>	Overig
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	7.8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal,</b>	69 mm

**flexibele inzet met  
coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten** 34 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** 0 - 50 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -20 - 60 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Categorie** 7A (TIA)  
**Gewicht** 144 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024