



# Aginode - F/UTP C6 4P DCA ORANJE LANMARK LSZH H1000 F1

LANmark-6 F1/UTP AWG24 Cat 6 350MHz  
LSZH Dca s2 d1 a1 Orange

<b>Model</b>	LANmark-6
<b>Variante</b>	F/UTP Dca
<b>Artikelnummer</b>	410476
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2500
<b>Merk</b>	Aginode
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	N100.622-OD

## Besteleenheden

1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Kabeltype</b>	F/UTP
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>AWG-maat</b>	24
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming collectief</b>	Folie
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Oranje
<b>Kabelgeometrie</b>	Overig
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	7.2 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	58 mm
<b>Min. toegelaten</b>	29 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
Toegelaten -10 - 60 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -20 - 60 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Categorie** 6  
**Gewicht** 52 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024