



Schuch - SCHUCH 161 12L42 AUS LED

Schuch 161 12L42 AUS LED armatuur, ca. 4.470 lm, geschikt voor buiten toepassing, armatuur vermogen 34W, 4.000K, polyester behuizing en UV-bestendige PMMA kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP65 siliconen pakkingen, v.v. M20 ontluchtingswartel, fabrikaat Schuch, type 161/12 L42 AUS code 161170352

Artikelnummer 102144
Artikelkortingsgroep 8830
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 161170352

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering Zonder
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer Nee

faseaansnijding	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Zonder
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Ja
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-60 - -60 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Armaturefficiëntie	157 lm/W 0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	27 W
Effectieve lichtstroom	4240 lm 0 - 0 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Breedte	116 mm
Hoogte/diepte	125 mm
Lengte	1272 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Lichtsterkte	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024