



GRAYLE - S/FTP C6A 4P FLEX GRIJS

S/FTP cat6A (PiMF) soepel AWG26 LSZH grijs

Artikelnummer 14612
Artikelkortingsgroep 1880
Merk GRAYLE
Artikelnummer fabrikant ZN608705000
GTIN 08719357010250
Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype S/FTP
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.128 mm²
AWG-maat 26
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Aderisolatie Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Folie
Samenslag Bundels
Afscherming collectief Folie en vlechtwerk
Overlangs waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur Grijs
Aantal mantellagen 0
Bewapening/armering Zonder
Materiaal bewapening
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging

volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC Ja
61034-2
Halogeenvrij volgens Ja
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Ja
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse Zonder
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse Zonder
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Oliebestendig Nee
volgens IEC
60811-404
Buitendiameter circa 0 mm
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 6A (TIA)
NVP-waarde (nominal 0 %
velocity of
propagation -
nominale voortplantin
gssnelheid)
UV-bestendig
Gecertificeerd voor
scheepsapplicaties

**Scheidingsklasse
volgens EN 50174-2**
Geschikt als Ja
telefoonkabel
Geschikt als Ja
computer data kabel
Geschikt als Ja
signaalkabel
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Gewicht 0 kg/km
Golfweerstand,
impedantie 0 Ohm
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher-
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024