



GRAYLE - S/FTP C6A 4P FLEX GRIJS

S/FTP cat6A (PiMF) soepel AWG26 LSZH grijs

Artikelnummer 14612
Artikelkortingsgroep 1880
Merk GRAYLE
Artikelnummer ZN608705000
fabrikant
GTIN 08719357010250
Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

Specificaties

UV-bestendig
Kabeltype S/FTP
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.128 mm²
AWG-maat 26
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Folie
Samenslag Bundels
Afscherming collectief Folie en vlechtwerk
Overlangs
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur Grijs
Aantal mantellagen 0
Bewapening/armering Zonder
Materiaal bewapening
Kabelgeometrie Rond

Brandvertraging
 volgens IEC 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC Ja
 61034-2
 Halogeenvrij volgens Ja
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens Ja
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse Zonder
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse Zonder
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse Zonder
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse Zonder
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-23
 Oliebestendig Nee
 volgens IEC
 60811-404
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Categorie 6A (TIA)
 NVP-waarde (nominal 0 %
 velocity of
 propagation -
 nominale voortplantin
 gssnelheid)
 Gecertificeerd voor
 scheepsapplicaties

**Scheidingsklasse
volgens EN 50174-2**
Geschikt als Ja
telefoonkabel
Geschikt als Ja
computer data kabel
Geschikt als Ja
signaalkabel
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Gewicht 0 kg/km
Golfweerstand,
impedantie 0 Ohm
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher-
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024