



Schuch - SCHUCH 161 12L42 LED MA

LED armatuur 4.250 lm, armatuur vermogen 36W, 4.000K, polyester behuizing en PMMA kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP65 fabrikaat Schuch, type 161/12 L42 code 16118 0333 tevens v.v. geïntegreerde noodunit 1 uur auton.

Artikelnummer 102193
Artikelkortingsgroep 8830
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 161180333

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Plafondopbouw
Functie Vluchtwegverlichting
Met pictogram Nee
Bewakingsinrichting Automatische zelftest, diagnose
Met afstandsschakela Nee
araansluiting (VDE 0100-718, VDE 0108-100)
Voedingssysteem Decentraal (individuele - één batterij)
Accu-eigenschap NiCd
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Aantal verlichtingskoppen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -35 - -35 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties 29 W

Effectieve lichtstroom 4240 lm
Lichtstroom in stand- 0 lm
by
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Arbeidsfactor 0
Erkenningsafstand 0 m
Nominale bedrijfsduur 1 - 1 h
Breedte 116 mm
Hoogte/diepte 125 mm
Lengte 1272 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading Afsluiting
Aantal polen 4
Geleiderdoorsnede 0 mm²

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024