



# Schuch - SCHUCH 161 12L42 LED MA

LED armatuur 4.250 lm, armatuur vermogen 36W, 4.000K, polyester behuizing en PMMA kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP65 fabrikaat Schuch, type 161/12 L42 code 16118 0333 tevens v.v. geïntegreerde noodunit 1 uur auton.

**Artikelnummer** 102193  
**Artikelkortingsgroep** 8830  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer fabrikant** 161180333

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Montagewijze** Plafondopbouw  
**Functie** Vluchtwegverlichting  
**Met pictogram** Nee  
**Met afstandsschakela** Nee  
**araansluiting (VDE 0100-718, VDE 0108-100)**

**Accu-eigenschap** NiCd

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Aantal verlichtingskoppen** 0  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Kleur behuizing** Grijs  
**Materiaal afdekking** Plastic mat/gesatineerd  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C** 0 h  
**Beschermingsgraad (IP)** IP65  
**Beschermingsklasse I volgens IEC 61140** I  
**Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24** Nee  
**Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1** -35 - -35 °C  
**Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)** 0 lm

	0 - 0 lm
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	29 W
	0 W
<b>Lichtstroom in standby</b>	0 lm
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Erkenningsafstand</b>	0 m
<b>Nominale bedrijfsduur</b>	1 - 1 h
<b>Breedte</b>	116 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	125 mm
<b>Lengte</b>	1272 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	0 mm
<b>Inbouwlengte</b>	0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	4
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024