



Schuch - SCHUCH 161 12L42 LED MA

LED armatuur 4.250 lm, armatuur vermogen 36W, 4.000K, polyester behuizing en PMMA kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP65 fabrikaat Schuch, type 161/12 L42 code 16118 0333 tevens v.v. geïntegreerde noodunit 1 uur auton.

Artikelnummer 102193
Artikelkortingsgroep 8830
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 161180333

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Plafondopbouw
Functie Vluchtwegverlichting
Met pictogram Nee
Met afstandsschakela Nee
araansluiting (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

Accu-eigenschap NiCd

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Aantal verlichtingskoppen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140 I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nominale omgevingst-emperatuur volgens IEC62722-2-1 -35 - -35 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm

	0 - 0 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	29 W
	0 W
Lichtstroom in standby	0 lm
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Arbeidsfactor	0
Erkenningsafstand	0 m
Nominale bedrijfsduur	1 - 1 h
Breedte	116 mm
Hoogte/diepte	125 mm
Lengte	1272 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	4
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024