



# Eldra - YMVK 4X 2,5 DCA-S3 KL1 OUDE KLEU

Installatiekabel YMVK Dca-s3,d2,a3 klasse 1  
4x2,5 mm<sup>2</sup> blauwe ader (oude codering)

<b>Model</b>	YMVK Dca
<b>Variant</b>	4 G 2,5 mm <sup>2</sup> (YE4GN-BU-BN-BK)GY
<b>Artikelnummer</b>	0822180432
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3022
<b>Merk</b>	Eldra
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	10101.10188.0146.D
<b>GTIN</b>	08716286458092

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>AWG-maat</b>	
<b>Nominale geleiderdoorsnede (AWG)</b>	0 kcmil
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>	7.41 Ohm/km
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Aderisolatie</b>	Polyolefine
<b>Specificatie draadisolatie</b>	XLPE (VPE)
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Nee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Aderscherm</b>	Nee
<b>Glasvezelelement</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	
<b>Beschermingsgeleider (geel/groene ader)</b>	Ja
<b>Binnenveldsturing</b>	Nee
<b>Buitenveldsturing</b>	Nee
<b>Scherm</b>	Nee
<b>Litze</b>	Nee
<b>Loodmantel</b>	Nee
<b>Aantal hulpaders</b>	0
<b>Nominale doorsnede hulpgeleider (ader)</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Concentrische geleider</b>	Zonder
<b>Nominale doorsnede concentrische geleider</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Bewapening</b>	Nee
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Grijs

<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Geleidende coating (beschermlaag)</b>	Nee
<b>Geleider langswaterdicht</b>	Nee
<b>Afscherming langswaterdicht</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s3
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d2
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a3
<b>Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging</b>	Conform IEC/EN 60332-3-24
<b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331</b>	Nee
<b>Isolatiebehoud</b>	Zonder
<b>Functiebehoud</b>	Zonder
<b>Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	11.8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	0 mm
<b>Gewicht</b>	0 kg/km
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	0 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 70 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	0.6 kV
<b>Nominale spanning U</b>	1 kV
<b>Nom. equivalente koperdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>bewapening</b>	
<b>Geschikt als installatiekabel</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als middenspanningskabel</b>	Nee
<b>Geschikt als hoogspanningskabel</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024