



# Eldra - MONTAGESNOER 1,5 BLAUW 90 HV ECA

Halogeen vrij montagesnoer 90°C (H07Z-K)  
Eca 1,5 mm<sup>2</sup> blauw

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Model</b>                   | H07Z-K Eca             |
| <b>Variant</b>                 | 1,5 mm <sup>2</sup> BU |
| <b>Artikelnummer</b>           | 5007170231             |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3116                   |
| <b>Merk</b>                    | Eldra                  |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 20304.01529.0084.E     |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286427579         |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
200 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                 | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                               | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                        | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                            | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>                        | 13.3 Ohm/km         |
| <b>Aantal aders</b>                                      | 1                   |
| <b>Draden gedraaid</b>                                   | Nee                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                      | Polyolefine         |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                        | XLPE (VPE)          |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                    | Ja                  |
| <b>Adercodering</b>                                      | Kleur               |
| <b>Aderkleur</b>   | Blauw               |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>              | 90 °C               |
| <b>Scherm</b>  | Nee                 |
| <b>Litze</b>   | Nee                 |
| <b>Vochtbarrière</b>                                     | Zonder              |
| <b>Bewapening/armering</b>                               | Zonder              |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                    | Rond                |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>         | Eca                 |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>               | Nee                 |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>       | Nee                 |
| <b>Buitendiameter circa</b>                              | 2.9 mm              |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b> | -20 - 90 °C         |

**Nominale spanning** 450 V

**U0**

**Nominale spanning U** 750 V

**Geleidervorm** Rond

**Geschikt als** Ja

**installatiekabel**

**Gecertificeerd voor** Nee

**scheepsapplicaties**

**Gecertificeerd voor** Nee

**luchthaven**

**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024