



# Thesla - SNELFLEX 4x0,22 + 2x0,75

Snelflex 16mm Alarmkabel 4x0,22 + 2x0,75 Rol  
100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	4X0,22 + 2X0,75
<b>Artikelnummer</b>	22664
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5704
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	H1AL042700
<b>GTIN</b>	05414921010942

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	PE
<b>Kwaliteitsklasse</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Drukvastheidsklasse</b>	Medium (klasse 3 / 2 Joule)
<b>Slagvastheid</b>	Zwaar (klasse 4 / 6 Joule)
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Ja
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	Ja
<b>Buiteninstallatie</b>	Nee
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	16 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Ja
<b>Kleur</b>	
<b>Aantal geleiders installatiedraad</b>	6
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)</b>	Ja
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.22 - 0.75 mm <sup>2</sup>
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	

**Euroklasse  
brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6  
Met meterindicatie  
Euroklasse  
corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024