



Thesla - SNELFLEX 1X EIB/KNX 2X2X0,8 ECA D16

Snelflex 16mm EIB/KNX 2x2x0,8 Rol 100 meter

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Model | SNELFLEX |
| Variant | 1 X EIB/KNX 2X2X0,8 |
| Artikelnummer | 23016 |
| Artikelkortingsgroep | 5704 |
| Merk | Thesla |
| Artikelnummer fabrikant | SFEIB |

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

| | |
|--|------------|
| Materiaal | |
| Halogeenvrij | Nee |
| Brand(vlam)vertragend | Ja |
| de uitvoering(versie) | |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Kleinste buigradius | 0 ° |
| Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1 | |
| Slagvastheid volgens EN 61386-1 | |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
| Opbouw (stucwerk) | Ja |
| Geschikt voor installatie op hout | Ja |
| Spouwmuur, holle wand | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Machine- en systeeminstallatie | Nee |
| Ondervloerinstallatie (estrieklaag) | Ja |
| Geschikt voor buitentoepassingen | |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Ja |
| Binnendiameter | 10.2 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 - 90 °C |
| Extra gladde binnenlaag | Ja |
| Kleur | Groen |
| Aantal geleiders installatiedraad | 4 |
| Aantal datakabels | 0 |
| Met trekkoord | Nee |
| Met aardgeleider | Ja |
| Met geïntegreerde POF-leiding(geleider) | Ja |

Nominale geleiderdoorsnede 0.8 - 0.8 mm²
Met meterindicatie
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024