



Helukabel - SUPER-P-TRON-C-PUR 2X2X0,5

Helu super-paar tronic C-PUR 2x2x0,5 mm²
type 19120

Artikelnummer 23286
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 19120

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Duplex
Nominale geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders 4
Getwist Per twee
Aderisolatie Overig
Adercodering Kleur
(Buiten)mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Grijs
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 8.2 mm
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, impedantie 0 Ohm

Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Functiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024