



# Belden - U/UTP C5E 4P ECA GRIJS

U/UTP grijze Cat. 5e kabel 4x2xAWG24 Belden  
1583E CPR klasse: Eca

<b>Model</b>	U/UTP
<b>Variante</b>	C5E ECA
<b>Artikelnummer</b>	11150501ECA
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1800
<b>Merk</b>	Belden
<b>Artikelnummer</b>	1583E GRIJS
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08719605002297

## Besteleenheden

305 MTR (Doos)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Kabeltype</b>	U / UTP
<b>Duplex</b>	Nee
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>AWG-maat</b>	24
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen</b>	4
<b>getwist</b>	
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Specificatie draadisolatie</b>	PE
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>Chemische bescherming</b>	PVC
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	PE
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Aantal mantellagen</b>	0
<b>Bewapening/armering</b>	Gevlochten(tres)
<b>Kabelgeometrie</b>	Overig
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	

volgens IEC  
 60332-3-25 (Cat D)  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-1  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-3  
 Euroklasse Eca  
 brandgedrag volgens  
 EN 13501-6  
 Funktiebehoud  
 volgens IEC 60331-23  
 Buitendiameter circa 5.1 mm  
 Min. toegelaten 40 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet met  
 coulissegeleiding  
 Min. toegelaten 20 mm  
 buigingsstraal,  
 stationaire inzet/vast  
 geplaatst  
 Toegelaten 0 - 50 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten -30 - 60 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Categorie 5E  
 Geschikt voor gebruik  
 als beveiligingsalarm  
 kabel  
 Litze  
 Met ripkoord  
 Leidingbreedte ca. 0 mm  
 Leidinghoogte ca. 0 mm  
 Gewicht 28 kg/km  
 Golfweerstand, 0 Ohm  
 impedantie  
 Max. treksterkte 0 kN  
 tijdens aanleggen  
 Nominale spanning U 0 V  
 Met knaagdierbescher  
 ming  
 Funktiebehoud  
 volgens DIN 4102-12  
 Compatibel met  
 Grade2TV volgens XP-  
 C 90-483  
 Compatibel met  
 Grade3TV volgens XP-  
 C 90-483  
 Kabeltype volgens BS  
 4737-3.30  
 Kleur ripkoord  
 volgens BS 4737-3.30  
 Voldoet aan BT  
 (British Telecom)  
 specificatie  
 Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024