



Aginode - S/FTP C6A 4P OUTDOOR DCA LSZH H5

Lanmark/6 industrial S/FTP C6A 4x2xAWG23
LSZH zwarte PE buitenmantel. type
N10i.005ODKF

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | LANmark-6a |
| Variant | S/FTP Dca + PE |
| Artikelnummer | 24161 |
| Artikelkortingsgroep | 2500 |
| Merk | Aginode |
| Artikelnummer fabrikant | N10i.005-ODKF |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|--|------------------|
| Kabeltype | S/FTP |
| Duplex | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| AWG-maat | 23 |
| Aantal aders | 8 |
| Aantal groepen getwist | 4 |
| Getwist | Per twee |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Gevlochten(tres) |
| Afscherming collectief | Folie |
| Overlangs waterdichte kabel | Nee |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Mantelkleur | Zwart |
| Kabelgeometrie | Overig |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 8.6 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding | 130 mm |
| Min. toegelaten | 86 mm |

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -5 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -20 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Categorie 6A (TIA)

Gewicht 66 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024