



# Aginode - S/FTP C6A 4P OUTDOOR DCA LSZH H5

Lanmark/6 industrial S/FTP C6A 4x2xAWG23  
LSZH zwarte PE buitenmantel. type  
N10i.005ODKF

<b>Model</b>	LANmark-6a
<b>Variant</b>	S/FTP Dca + PE
<b>Artikelnummer</b>	24161
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2500
<b>Merk</b>	Aginode
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	N10i.005-ODKF

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Kabeltype</b>	S/FTP
<b>Duplex</b>	Nee
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>AWG-maat</b>	23
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Gevlochten(tres)
<b>Afscherming collectief</b>	Folie
<b>Overlangs waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Kabelgeometrie</b>	Overig
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	8.6 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	130 mm
<b>Min. toegelaten</b>	86 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** -5 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**

**Toegelaten** -20 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

**Categorie** 6A (TIA)

**Gewicht** 66 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024