



Thesla - SNELFLEX Eca 5x2,5 MM²

Snelflex Eca 20mm 5x2,5 mm² Geribde buis met VD-draad bruin, blauw, zwart, grijs en groen/geel Rol 100 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 5X2,5 MM ²
Artikelnummer	411014
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF5G25
GTIN	05414921011017

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragend	Ja
de uitvoering(versie)	
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	13.6 mm
Buitendiameter	20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal geleiders installatiedraad	5
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 - 2.5 mm ²
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca

