



Thesla - SNELFLEX 3x2,5 + 2x1,5 ECA D20

Snelflex Eca 20mm 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm² bruin,
1x2,5 mm² blauw, 1x2,5 mm² geel/groen, 1x1,5
mm² zwart , en 1x1,5 mm² zwart-wit Rol 100
meter

Model	SNELFLEX
Variante	ECA 3X2,5 + 2X1,5 MM ² D20
Artikelnummer	411010
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF3G25/2x15Z
GTIN	05414921011031

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	13.6 mm
Buitendiameter	20 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal geleiders installatiedraad	5
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²

Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024