



Thesla - SNELFLEX Eca 3x2,5 + 2x1,5 MM² D16

Snelflex Eca 16mm 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm² bruin,
1x2,5 mm² blauw, 1x2,5 mm² geel/groen, 1x1,5
mm² zwart , en 1x1,5 mm² zwart-wit Rol 100
meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 3X2,5 + 2X1,5 MM ² D16
Artikelnummer	411011
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF3G25/2x15Zd16
GTIN	05414921012403

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal geleiders installatiedraad	5

Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024