



# Thesla - SNELFLEX 3X2,5 + 2X1,5 ECA D16

Snelflex Eca 16mm 3x2,5 mm<sup>2</sup> + 2x1,5 mm<sup>2</sup>  
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm<sup>2</sup> bruin,  
1x2,5 mm<sup>2</sup> blauw, 1x2,5 mm<sup>2</sup> geel/groen, 1x1,5  
mm<sup>2</sup> zwart , en 1x1,5 mm<sup>2</sup> zwart-wit Rol 100  
meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variante</b>	ECA 3X2,5 + 2X1,5 MM <sup>2</sup> D16
<b>Artikelnummer</b>	411011
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5701
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SF3G25/2x15Zd16
<b>GTIN</b>	05414921012403

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	Polypropyleen
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Kleinste buigradius</b>	0 °
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	16 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Aantal geleiders installatiedraad</b>	5
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja
<b>Nominale</b>	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**geleiderdoorsnede**  
**Euroklasse** Eca  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024