



Thesla - SNELFLEX 4X2,5 ECA D25

Snelflex Eca 25mm 4x4 mm² Geribde buis met VD-draad bruin, blauw zwart en groen/geel Rol 50 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 4X4 MM ²
Artikelnummer	411013
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF4G4
GTIN	05414921010997

Besteleenheden

50 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragend	Ja
de uitvoering(versie)	
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	17.7 mm
Buitendiameter	25 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal geleiders	4
installatiedraad	
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	4 - 4 mm ²
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6	

