



# Thesla - SNELFLEX 3X2,5 + 1X1,5 ECA D20 ZWART

Snelflex Eca 20mm 3x2,5 mm<sup>2</sup> + 1x1,5 mm<sup>2</sup>  
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm<sup>2</sup> bruin,  
1x2,5 mm<sup>2</sup> blauw, 1x2,5 mm<sup>2</sup> geel/groen, en  
1x1,5 mm<sup>2</sup> zwart Rol 100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	ECA 3X2,5 + 1X1,5 MM <sup>2</sup> D20
<b>Artikelnummer</b>	411008
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5704
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SF3G25/15ZL
<b>GTIN</b>	05414921011116

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	Polypropyleen
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Kleinste buigradius</b>	0 °
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	13.6 mm
<b>Buitendiameter</b>	20 mm
<b>Bedrijfstemperatuurb ereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Aantal geleiders</b>	4
<b>installatiedraad</b>	
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja

**Nominale geleiderdoorsnede** 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
**Euroklasse** Eca  
**brandgedrag volgens EN 13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024