



Thesla - SNELFLEX Eca 1x2,5 + 2x1,5 MM²

Snelflex Eca 16mm 1x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm² bruin,
1x1,5 mm² zwart en 1x1,5 mm² zwart-wit Rol
100 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 1X2,5 + 2X1,5 MM ²
Artikelnummer	411003
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF25/2X15Z
GTIN	05414921011093

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal geleiders installatiedraad	3
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Nee
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6	

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024