



# Thesla - SNELFLEX ECA 2X1,5 ZWART+ZWART/WIT

Snelflex Eca 16mm 2x1,5 mm<sup>2</sup> Geribde buis met VD-draden 1x1,5 mm<sup>2</sup> zwart, en 1x1,5 mm<sup>2</sup> zwart-wit Rol 100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	ECA 2X1,5 MM <sup>2</sup>
<b>Artikelnummer</b>	411001
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5701
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SF2x15ZZW
<b>GTIN</b>	05414921011062

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	Polypropyleen
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estriklaag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	Ja
<b>Buiteninstallatie</b>	Nee
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	16 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Aantal geleiders</b>	2
<b>installatiedraad</b>	
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Nee
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Euroklasse</b>	Eca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024