



Thesla - SNELFLEX 3x2,5 + 1x1,5 ECA D16 ROOD

Snelflex Eca 16mm 3x2,5 mm² + 1x1,5 mm²
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm² bruin,
1x2,5 mm² blauw, 1x2,5 mm² geel/groen, en
1x1,5 mm² rood Rol 100 meter

| | |
|------------------------------------|---|
| Model | SNELFLEX |
| Variant | ECA 3X2,5 + 1X1,5 MM ² D16 RD |
| Artikelnummer | 411024 |
| Artikelkortingsgroep | 5704 |
| Merk | Thesla |
| Artikelnummer fabrikant | SF3G25/15R |
| GTIN | 05414921021481 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)

Specificaties

| | |
|--|---------------|
| Materiaal | Polypropyleen |
| Halogeenvrij | Nee |
| Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie) | Ja |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Kleinste buigradius | 0 ° |
| Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1 | |
| Slagvastheid volgens EN 61386-1 | |
| Opbouw (stucwerk) | Ja |
| Geschikt voor installatie op hout | Ja |
| Spouwmuur, holle wand | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Machine- en systeeminstallatie | Nee |
| Ondervloerinstallatie (estrieklaag) | Ja |
| Geschikt voor buitentoepassingen | |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Ja |
| Binnendiameter | 10.2 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 - 90 °C |
| Extra gladde binnenlaag | Nee |
| Kleur | Grijs |
| Aantal geleiders | 4 |
| installatiedraad | |
| Met trekkoord | Nee |

Met aardgeleider Ja
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Eca

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024