



Thesla - SNELFLEX Eca 2x2,5+1x1,5 MM² D16

Snelflex Eca 16mm 2x2,5 mm² + 1x1,5 mm²
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm² blauw,
1x2,5 mm² geel/groen en 1x1,5 mm² zwart Rol
100 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 2X2,5+1X1,5 MM ² D16
Artikelnummer	411025
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF2G25B/15Z

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	
UV-bestendig	
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	
Aantal geleiders installatiedraad	3

Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Met meterindicatie	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024