ESZET DATA B.V.
- voor data systeem producten -

Lapp - UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 3X2X0,25

Unitronic FD CP (TP) plus 3x2x0,25 mm² type 0030920

Model	UNITRONIC
Variant	FD CP (TP)
Artikelnummer	24423
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0030920

Specificaties

Kabeltype	
Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
Geleiderdiameter	0 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.25 mm²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	6
Aantal groepen getwist	0
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Overlangs waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	
Geschikt voor ondergrondse installatie	
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming	
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	Grijs
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	
Functiebehoud	
Buitendiameter circa	7.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Categorie	
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)	0 %
UV-bestendig	
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	
Geschikt als telefoonkabel	
Geschikt als computer data kabel	
Geschikt als signaalkabel	
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 29-03-2024

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.