



GRAYLE - S/FTP C6A 4P FLEX GROEN

SFTP cat6A (PiMF) soepel AWG26 LSZH
groen

Artikelnummer 24559
Artikelkortingsgroep 1880
Merk GRAYLE
Artikelnummer ZN608725000
fabrikant
GTIN 08719357010274

Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

Specificaties

UV-bestendig
Kabeltype S/FTP
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.128 mm²
AWG-maat 26
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Folie
Samenslag Bundels
Afscherming collectief Folie en vlechtwerk
Overlangs waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur Groen
Aantal mantellagen 0
Bewapening/armering Zonder
Materiaal bewapening

| | |
|---|----------|
| Kabelgeometrie | Rond |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Funktiebehoud volgens IEC 60331-23 | |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Buitendiameter circa | 0 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding | 0 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging | 0 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 0 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 0 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | 0 - 0 °C |
| Categorie | 6A (TIA) |
| NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid) | 0 % |
| Gecertificeerd voor | |

scheepsapplicaties
Scheidingsklasse
volgens EN 50174-2
Geschikt als Ja
telefoonkabel
Geschikt als Ja
computer data kabel
Geschikt als Ja
signaalkabel
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Gewicht 0 kg/km
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024