



# GRAYLE - S/FTP C6A 4P FLEX ZWART

SFTP cat6A (PiMF) soepel AWG26 LSZH zwart

**Artikelnummer** 24561  
**Artikelkortingsgroep** 1880  
**Merk** GRAYLE  
**Artikelnummer** ZN608755000  
**fabrikant**  
**GTIN** 08719357010304  
**Besteleenheden**

500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Kabeltype** S/FTP  
**Duplex**  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1280 mm<sup>2</sup>  
**AWG-maat** 26  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal aders** 8  
**Aantal groepen getwist** 4  
**Getwist** Per twee  
**Aderisolatie Specificatie draadisolatie**  
**Adercodering volgens HD 308 S2**  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Folie  
**Samenslag** Bundels  
**Afscherming collectief** Folie en vlechtwerk  
**Overlangs waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel**  
**Geschikt voor ondergrondse installatie** Nee  
**Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond**  
**Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal**  
**Specificatie mantelmateriaal**  
**Mantelkleur** Zwart  
**Aantal mantellagen** 0  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Materiaal bewapening**  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Brandvertraging**

volgens IEC 60332-1-2  
**Brandvertraging**  
 volgens IEC  
 60332-3-21 (Cat A F/R)  
**Brandvertraging**  
 volgens IEC  
 60332-3-22 (Cat A)  
**Brandvertraging**  
 volgens IEC  
 60332-3-23 (Cat B)  
**Brandvertraging**  
 volgens IEC  
 60332-3-24 (Cat C)  
**Brandvertraging**  
 volgens IEC  
 60332-3-25 (Cat D)  
**Rookarm vlgs. IEC** Ja  
 61034-2  
**Halogeenvrij volgens** Ja  
 IEC 60754-1  
**Halogeenvrij volgens** Ja  
 IEC 60754-2  
**Halogeenvrij volgens**  
 IEC 60754-3  
**Euroklasse** Zonder  
**brandgedrag volgens**  
 EN 13501-6  
**Euroklasse** Zonder  
**rookontwikkeling**  
 volgens EN 13501-6  
**Euroklasse** Zonder  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
 volgens EN 13501-6  
**Euroklasse** Zonder  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
 13501-6  
**Funktiebehoud**  
 volgens IEC 60331-23  
**Oliebestendig** Nee  
 volgens IEC  
 60811-404  
**Buitendiameter circa** 0 mm  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet/vrije**  
**beweging**  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** 0 - 0 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** 0 - 0 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie** 6A (TIA)  
**NVP-waarde (nominal** 0 %  
**velocity of**  
**propagation -**  
**nominale voortplantin**  
**gssnelheid)**  
**UV-bestendig**  
**Gecertificeerd voor**  
**scheepsapplicaties**

**Scheidingsklasse  
volgens EN 50174-2**  
Geschikt als Ja  
telefoonkabel  
Geschikt als Ja  
computer data kabel  
Geschikt als Ja  
signaalkabel  
Geschikt voor gebruik  
als beveiligingsalarm  
kabel  
Litze  
Met ripkoord  
Leidingbreedte ca. 0 mm  
Leidinghoogte ca. 0 mm  
Gewicht 0 kg/km  
Golfweerstand,  
impedantie 0 Ohm  
Max. treksterkte 0 kN  
tijdens aanleggen  
Nominale spanning U 0 V  
Met knaagdierbescher-  
ming  
Functiebehoud  
volgens DIN 4102-12  
Compatibel met  
Grade2TV volgens XP-  
C 90-483  
Compatibel met  
Grade3TV volgens XP-  
C 90-483  
Kabeltype volgens BS  
4737-3.30  
Kleur ripkoord  
volgens BS 4737-3.30  
Voldoet aan BT  
(British Telecom)  
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024