



Thesla - SNELFLEX 5X2,5 ECA D20 BL/BL/BN/BN/GR-GE

Snelflex Eca 20mm 5x2,5 mm² Geribde buis met VD-draad blauw, blauw, bruin, bruin en groen/geel Rol 100 meter

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Model | SNELFLEX |
| Variant | ECA 5X2,5 SPECIAL |
| Artikelnummer | 411027 |
| Artikelkortingsgroep | 5704 |
| Merk | Thesla |
| Artikelnummer fabrikant | SF5G25B2 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)

Specificaties

| | |
|---|------------|
| Materiaal | |
| Halogeenvrij | Nee |
| Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie) | Ja |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Kleinste buigradius | 0 ° |
| Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1 | |
| Slagvastheid volgens EN 61386-1 | |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
| Opbouw (stucwerk) | Ja |
| Geschikt voor installatie op hout | Ja |
| Spouwmuur, holle wand | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Machine- en systeeminstallatie | Nee |
| Ondervloerinstallatie (estrieklaag) | Ja |
| Geschikt voor buitentoepassingen | |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Ja |
| Binnendiameter | 10.2 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 - 90 °C |
| Extra gladde binnenlaag | Ja |
| Kleur | Wit |
| Aantal geleiders | 5 |
| installatiedraad | |
| Met trekkoord | Nee |
| Met aardgeleider | Ja |

Met geïntegreerde POF-leiding(geleider) Ja
Nominale geleiderdoorsnede 2.5 - 2.5 mm²
Met meterindicatie
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024