



Tesla - SNELFLEX Eca 5X2,5 SPECIAL

Snelflex Eca 20mm 5x2,5 mm² Geribde buis met VD-draad blauw, blauw, bruin, bruin en groen/geel Rol 100 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 5X2,5 SPECIAL
Artikelnummer	411027
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Tesla
Artikelnummer fabrikant	SF5G25B2

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	
UV-bestendig	
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Wit
Aantal geleiders	5
installatiedraad	
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja

Nominale geleiderdoorsnede 2.5 - 2.5 mm²
Met meterindicatie
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024