



Thesla - SNELFLEX Eca 3X2,5+3x1,5

Snelflex Eca 20mm 3x2,5 mm² + 1x1,5 mm²+
1x1,5 mm² + 1x1,5 mm² Geribbelde buis met
VD-draad 2,5 mm² bruin, 2,5 mm² blauw, 2,5
mm² geel/groen, 1,5 mm² zwart , 1,5 mm²
zwart/wit en 1,5 mm² rood Rol 100 meter

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Model | SNELFLEX |
| Variant | ECA 3X2,5+3X1,5 |
| Artikelnummer | 411026 |
| Artikelkortingsgroep | 5701 |
| Merk | Thesla |
| Artikelnummer fabrikant | SF3G25/3X15ZR |

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

| | |
|---|------------|
| Materiaal | |
| UV-bestendig | |
| Halogeenvrij | Ja |
| Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie) | Ja |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1 | |
| Slagvastheid volgens EN 61386-1 | |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
| Opbouw (stucwerk) | Ja |
| Geschikt voor installatie op hout | Ja |
| Spouwmuur, holle wand | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Machine- en systeeminstallatie | Nee |
| Ondervloerinstallatie (estriklag) | Ja |
| Geschikt voor buitentoepassingen | |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Ja |
| Buiteninstallatie | Nee |
| Binnendiameter | 10.2 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Bedrijfstemperatuurb ereik | -5 - 90 °C |
| Extra gladde binnenlaag | Ja |
| Kleur | Wit |
| Aantal geleiders installatiedraad | 6 |
| Met trekkoord | Nee |
| Met aardgeleider | Ja |
| Met geïntegreerde | Ja |

POF-leiding(geleider)
Nominale 1.5 - 2.5 mm²
geleiderdoorsnede
Met meterindicatie
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024