



Thesla - SNELFLEX 3X2,5+3x1,5 ECA D20

Snelflex Eca 20mm 3x2,5 mm² + 1x1,5 mm²+
1x1,5 mm² + 1x1,5 mm² Geribbelde buis met
VD-draad 2,5 mm² bruin, 2,5 mm² blauw, 2,5
mm² geel/groen, 1,5 mm² zwart , 1,5 mm²
zwart/wit en 1,5 mm² rood Rol 100 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 3X2,5+3X1,5
Artikelnummer	411026
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF3G25/3X15ZR

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Wit
Aantal geleiders	6
installatiedraad	
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja

Nominale geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Met meterindicatie
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024