



Eszet Electro - VMVL 2X1,5 WIT ECA

Soepele vinyl-mantelleiding- VMvL H05VV-F
Eca 2x1,5 mm² wit

Artikelnummer 1016170251
Artikelkortingsgroep 3519
Merk Eszet Electro
Artikelnummer fabrikant 10106102
Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)
Brandvertraging Nee
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 2
Aantal groepen getwist 0
Afscherming groepen Zonder
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie PVC
Adercodering Kleur
Met aardgeleider Nee
Litze
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Zonder
PVC
Mantelkleur Wit
Scherm
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC

60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC
61034-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Oliebestendig Nee
volgens IEC
60811-404
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpleide 0
rdoorsnede (AWG)
Buitendiameter circa 7.5 mm
Toegelaten -5 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 300 V
U0
Nominale spanning U 500 V
Geleidervorm Rond
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024