



# Eszet Electro - VMVL 2X1,5 WIT ECA

Soepele vinyl-mantelleiding- VMvL H05VV-F  
Eca 2x1,5 mm<sup>2</sup> wit

**Artikelnummer** 1016170251  
**Artikelkortingsgroep** 3519  
**Merk** Eszet Electro  
**Artikelnummer fabrikant** 10106102  
**Besteleenheden**

100 MTR (Ring)

## Specificaties

**Beschermingsgeleider (geel/groene ader)**  
**Brandvertraging** Nee  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.5 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal strengen per geleider** 0  
**Streng diameter** 0 mm  
**Aantal aders** 2  
**Aantal groepen getwist** 0  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Afscherming collectief** Zonder  
**Aderisolatie** PVC  
**Adercodering** Kleur  
**Met aardgeleider** Nee  
**Litze**  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal** Zonder  
PVC  
**Mantelkleur** Wit  
**Scherm**  
**Vochtbarrière**  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC**

60332-3-25 (Cat D)  
Rookarm vlgs. IEC  
61034-2  
Halogeenvrij volgens  
IEC 60754-1  
Halogeenvrij volgens  
IEC 60754-2  
Halogeenvrij volgens  
IEC 60754-3  
Oliebestendig Nee  
volgens IEC  
60811-404  
Aantal hulpaders 0  
Nominale hulpleide 0 mm<sup>2</sup>  
rdoorsnede  
Nominale hulpleide 0  
rdoorsnede (AWG)  
Buitendiameter circa 7.5 mm  
Toegelaten -5 - 70 °C  
buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage  
Toegelaten -40 - 70 °C  
buitentemperatuur  
kabel, vaste montage  
Nominale spanning 300 V  
U0  
Nominale spanning U 500 V  
Geleidervorm Rond  
Max. treksterkte 0 kN  
tijdens aanleggen  
Max. toelaatbare 0 °C  
geleidertemperatuur

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024