



# Eszet Electro - VMVL 4X2,5 ZWART ECA

Soepele vinyl-mantelleiding- VMvL H05VV-F  
Eca 4x2,5 mm<sup>2</sup> zwart

**Artikelnummer** 1014180451  
**Artikelkortingsgroep** 3519  
**Merk** Eszet Electro  
**Artikelnummer fabrikant** 10108201

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

### Beschermingsgeleider (geel/groene ader)

**Brandvertraging** Nee  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 2.5 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal strengen per geleider** 0  
**Streng diameter** 0 mm  
**Aantal aders** 4  
**Aantal groepen getwist** 0  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Afscherming collectief** Zonder  
**Aderisolatie** PVC  
**Adercodering** Kleur  
**Met aardgeleider** Ja  
**Litze**  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal** Zonder PVC  
**Mantelkleur** Zwart

### Scherm

### Vochtbarrière

### Bewapening/armering

### Materiaal bewapening

### Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2

### Brandvertraging volgens IEC

### 60332-3-21 (Cat A F/R)

### Brandvertraging volgens IEC

### 60332-3-22 (Cat A)

### Brandvertraging volgens IEC

### 60332-3-23 (Cat B)

### Brandvertraging volgens IEC

### 60332-3-24 (Cat C)

### Brandvertraging

volgens IEC  
 60332-3-25 (Cat D)  
 Rookarm vlgs. IEC  
 61034-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-1  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-3  
 Oliebestendig Nee  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Aantal hulpaders 0  
 Nominale hulpgeleide 0 mm<sup>2</sup>  
 doorsnede  
 Nominale hulpgeleide 0  
 doorsnede (AWG)  
 Buitendiameter circa 10.9 mm  
 Toegelaten -5 - 70 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten -40 - 70 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Nominale spanning 300 V  
 U<sub>0</sub>  
 Nominale spanning U 500 V  
 Geleidervorm Rond  
 Max. treksterkte 0 kN  
 tijdens aanleggen  
 Max. toelaatbare 0 °C  
 geleidertemperatuur  
 Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024