



Eszet Electro - HSLH 5X 0,75 ZGG DCA

Halogeenvrije stuurstroomkabel type HSLH-OZ
Dca 5x0,75mm²

Artikelnummer 1151120552
Artikelkortingsgroep 3523
Merk Eszet Electro

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Rookarm vlgs. EN
61034-2
Halogeenvrij volgens
EN 60754-1/2
Brandvertraging
Beschermingsgeleide
r (geel/groene ader)
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
Nominale 0 kcmil
geleiderdoorsnede
(AWG)
Nominale 0 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling
geleider
Aantal strengen per 0
geleider
Streng diameter 0 mm
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Aantal aders 0
Aantal groepen 0
getwist
Afscherming groepen
Getwist
Afscherming
collectief
Aderisolatie
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering
Met aardgeleider
Litze
Draagorgaan
(Buiten)mantelmateriaal
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur
Scherm
Kabelgeometrie
Vochtbarrière

Beschermd tegen
 torderen
 Bewapening/armering
 Materiaal bewapening
 Brandvertraging
 volgens IEC 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Aantal hulpaders 0
 Nominale hulpgeleide 0 mm²
 rdoorsnede
 Nominale hulpgeleide 0
 rdoorsnede (AWG)
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele

montage
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0 V
U0
Nominale spanning U 0 V
Geleidervorm
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Gewicht 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-01-2025