



# Helukabel - CAN BUSKABEL 1X2X0,34

CAN bus 1x2x0,34 mm<sup>2</sup> type 801572

**Artikelnummer** 30557  
**Artikelkortingsgroep** 2801  
**Merk** Helukabel  
**Artikelnummer** 801572  
**fabrikant**  
**GTIN** 04060892314995  
**Besteleenheden**

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Duplex**  
**Geleidermateriaal**  
**Geleiderdiameter** 0.8 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.34 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Aantal aders** 2  
**Getwist** Per twee  
**Aderisolatie** PE  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Afscherming collectief** Folie en vlechtwerk  
**(Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Overig  
**Aantal mantellagen** 0  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**  
**Funktiebehoud volgens IEC 60331-23**  
**Buitendiameter circa** 6.5 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -20 - 70 °C

**Toegelaten** -20 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie** Overig  
**Geschikt voor gebruik**  
**als beveiligingsalarm**  
**kabel**  
**Litze**  
**Met ripkoord**  
**Leidingbreedte ca.** 0 mm  
**Leidinghoogte ca.** 0 mm  
**Golfweerstand,** 0 Ohm  
**impedantie**  
**Max. treksterkte** 0 kN  
**tijdens aanleggen**  
**Nominale spanning U** 0 V  
**Met knaagdierbescher**  
**ming**  
**Funktiebehoud**  
**volgens DIN 4102-12**  
**Kabeltype volgens BS**  
**4737-3.30**  
**Kleur ripkoord**  
**volgens BS 4737-3.30**  
**Voldoet aan BT**  
**(British Telecom)**  
**specificatie**  
Dit productblad is gegenereerd op 27-07-2024