



GRAYLE - U/UTP C6 4P FLEX ROOD

UTP cat 6 flexibele kabel 4x2x24AWG kleur rood

Artikelnummer 31536
Artikelkortingsgroep 1880
Merk GRAYLE
Artikelnummer fabrikant ZN500BC12115000M
GTIN 08719357004822

Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

Specificaties

UV-bestendig
Kabeltype U / UTP
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.205 mm²
AWG-maat 24
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Samenslag Bundels
Afscherming collectief Zonder
Overlangs waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal PVC
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur Rood
Aantal mantellagen 1
Bewapening/armering Zonder
Materiaal bewapening

Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	0 - 0 °C
Categorie	6
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)	0 %
Gecertificeerd voor	

scheepsapplicaties
Scheidingsklasse
volgens EN 50174-2
Geschikt als Ja
telefoonkabel
Geschikt als Ja
computer data kabel
Geschikt als Ja
signaalkabel
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Gewicht 18.6 kg/km
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024