



# Lapp - OLFLEX CONTROL TM CY 5X1 MGG

Ölflex control TM CY 5G1,0mm² type  
281805CY

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	CONTROL TM
<b>Artikelnummer</b>	31548
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	281805CY
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044773841398

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
1 MTR (Ring)  
76 MTR (Ring)  
152 MTR (Haspel)  
305 MTR (Haspel)  
610 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1 mm²
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	5
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>	Cijfers Overig
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	9.3 mm

**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 59.6 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -25 - 90 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 105 °C  
**Nominale spanning U** 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024