



# GRAYLE - U/UTP C6 4P FLEX ZWART LSZH

U/UTP cat 6 flexibele kabel 4x2x24AWG kleur  
zwart LSZH

**Artikelnummer** 36867  
**Artikelkortingsgroep** 1880  
**Merk** GRAYLE  
**Artikelnummer** ZN500BC13155000

**fabrikant**  
**Besteleenheden**

500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**UV-bestendig**  
**Kabeltype** U / UTP  
**Duplex**  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.205 mm<sup>2</sup>  
**AWG-maat** 24  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal aders** 8  
**Aantal groepen getwist** 4  
**Getwist** Per twee  
**Aderisolatie**  
**Specificatie draadisolatie**  
**Adercodering volgens HD 308 S2**  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Samenslag** Bundels  
**Afscherming collectief** Zonder  
**Overlangs**  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel**  
**Geschikt voor ondergrondse installatie** Nee  
**Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond**  
**Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal**  
**Specificatie mantelmateriaal**  
**Mantelkleur** Zwart  
**Aantal mantellagen** 0  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Materiaal bewapening**  
**Kabelgeometrie** Rond

Brandvertraging  
 volgens IEC 60332-1-2  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-21 (Cat A F/R)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-22 (Cat A)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-23 (Cat B)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-24 (Cat C)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-25 (Cat D)  
 Rookarm vlgs. IEC  
 61034-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-1  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-3  
 Euroklasse Zonder  
 brandgedrag volgens  
 EN 13501-6  
 Euroklasse Zonder  
 rookontwikkeling  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse Zonder  
 brandende vallende  
 druppels/deeltjes  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse Zonder  
 corrosiviteit/  
 zuurgraad volgens EN  
 13501-6  
 Functiebehoud  
 volgens IEC 60331-23  
 Oliebestendig Nee  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Buitendiameter circa 0 mm  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet met  
 coulissegeleiding  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet/vrije  
 beweging  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 stationaire inzet/vast  
 geplaatst  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Categorie 6  
 NVP-waarde (nominal 0 %  
 velocity of  
 propagation -  
 nominale voortplantin  
 gssnelheid)  
 Gecertificeerd voor  
 scheepsapplicaties

**Scheidingsklasse  
volgens EN 50174-2**

**Geschikt als** Ja

**telefoonkabel**

**Geschikt als** Ja

**computer data kabel**

**Geschikt als** Ja

**signaalkabel**

**Geschikt voor gebruik**

**als beveiligingsalarm**

**kabel**

**Litze**

**Met ripkoord**

**Leidingbreedte ca.** 0 mm

**Leidinghoogte ca.** 0 mm

**Gewicht** 20 kg/km

**Golfweerstand,** 0 Ohm

**impedantie**

**Max. treksterkte** 0 kN

**tijdens aanleggen**

**Nominale spanning U** 0 V

**Met knaagdierbescher**

**ming**

**Funktiebehoud**

**volgens DIN 4102-12**

**Compatibel met**

**Grade2TV volgens XP-**

**C 90-483**

**Compatibel met**

**Grade3TV volgens XP-**

**C 90-483**

**Kabeltype volgens BS**

**4737-3.30**

**Kleur ripkoord**

**volgens BS 4737-3.30**

**Voldoet aan BT**

**(British Telecom)**

**specificatie**

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024