



# Lapp - UNITRONIC BUS LD 2X2X0,22

Unitronic BUS LD 2x2x0,22mm<sup>2</sup> type 2170204

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | UNITRONIC      |
| <b>Variant</b>                 | BUS LD         |
| <b>Artikelnummer</b>           | 501331         |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 2170204        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773125702 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank                    |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 2 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 2                        |
| <b>Getwist</b>  | Per twee                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                       |                          |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur                    |
| <b>Afscherming groepen collectief</b>                     | Zonder                   |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PVC                      |
| <b>Mantelkleur</b>  | Lila/violet              |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                       |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                      |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                      |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                      |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                      |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                      |

**Buitendiameter circa** 7.1 mm  
**Min. toegelaten** 56.8 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -5 - 70 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -40 - 80 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Categorie** Overig

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024