



Lapp - ÖLFLEX 191 CY 5X4 MGG

Ölflex 191 CY 5G4,0mm² type 30010545

Model	ÖLFLEX
Variant	191 CY
Artikelnummer	501333
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	30010545
GTIN	04044773126976

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
300 MTR (Haspel)
600 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	4 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca

Euroklasse	s3
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d0
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a3
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Buitendiameter circa	14.9 mm
Min. toegelaten	89.4 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-5 - 90 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024