



Helukabel - A-2Y(L)2Y 100X2X0,6 ZW

Afgeschermde signaalkabel A-2YF(L)2Y Bd
100x2x0,6mm

Artikelnummer 102484
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 34016
Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Duplex
Geleiderdiameter 0.6 mm
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 200
Aantal groepen getwist 100
Getwist Per vier
Aderisolatie
Adercodering Ringen
Afscherming groepen Zonder
Samenslag Bundels en lagen
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal
Mantelkleur Zwart
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 31.5 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -20 - 50 °C

Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie
Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024