



Helukabel - A-2Y(L)2Y 100X2X0,6 ZW

Afgeschermde signaalkabel A-2YF(L)2Y Bd
100x2x0,6mm

Artikelnummer 102484
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 34016
Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Duplex
Geleiderdiameter 0.6 mm
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 200
Aantal groepen getwist 100
Getwist Per vier
Aderisolatie PE
Adercodering Ringen
Afscherming groepen Zonder
Samenslag Bundels en lagen
Chemische bescherming Nee
(Buiten)mantelmateriaal PE
Mantelkleur Zwart
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 31.5 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -20 - 50 °C

Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie
Dit productblad is gegenereerd op 29-07-2024