



Solifos - LT 50 24V BC250

Glasvezel buitenkabel Loose Tube 24-voudig
50/125 multi mode type Bruclean 250

Artikelnummer 08071224
Artikelkortingsgroep 1100
Merk Solifos

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Aantal vezels 24
Type tube Multi fiber units centraal
Aantal vezels per tube 24
Type vezel Multimode 50/125
Categorie OM2
Trektoelast
Met knaagdierbescher Ja
ming
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
(Buiten)mantelmateria
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur
Overlangs
waterdichte kabel
Dwars waterdichte
kabel
Kabel metaalvrij
Kabelgeometrie
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC
61034-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse
brandgedrag volgens

EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Functiebehoud
volgens IEC 60331-23
Functiebehoud
volgens IEC 60331-25
Functiebehoud
volgens EN 50200
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Chemisch bestendig
UV-bestendig
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 0 mm
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Geschikt voor
ondergrondse
installatie
Inblaasbaar
Gewicht 0 kg/km
Kleurcodering
glasvezelkabel
volgens S-12 Skanova
standaard

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024