



Solifos - LT 50 24V BC250

Glasvezel buitenkabel Loose Tube 24-voudig
50/125 multi mode type Bruclean 250

Artikelnummer 08071224

Artikelkortingsgroep 1100

Merk Solifos

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Aantal vezels 24

Type tube Multi fiber units centraal

Aantal vezels per tube 24

Type vezel Multimode 50/125

Categorie OM2

Trektoelast

Met knaagdierbescher Ja

ming

Bewapening/armering

Materiaal bewapening

(Buiten)mantelmateria

al

Specificatie

mantelmateriaal

Mantelkleur

Overlangs

waterdichte kabel

Dwars waterdichte

kabel

Kabel metaalvrij

Kabelgeometrie

Brandvertraging

volgens IEC 60332-1-2

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-21 (Cat A F/R)

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-22 (Cat A)

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-23 (Cat B)

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-24 (Cat C)

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-25 (Cat D)

Rookarm vlgs. IEC

61034-2

Halogeenvrij volgens

IEC 60754-1

Halogeenvrij volgens

IEC 60754-2

Halogeenvrij volgens

IEC 60754-3

Euroklasse

brandgedrag volgens

EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Functiebehoud
volgens IEC 60331-23
Functiebehoud
volgens IEC 60331-25
Functiebehoud
volgens EN 50200
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Chemisch bestendig
UV-bestendig
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 0 mm
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Geschikt voor
ondergrondse
installatie
Inblaasbaar
Gewicht 0 kg/km
Kleurcodering
glasvezelkabel
volgens S-12 Skanova
standaard

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024