



# Belden - F/UTP C5E 4P DCA GRIJS LSNH

Halogeenvrije grijze F/UTP Cat. 5e kabel  
4x2xAWG24 Belden 1633ENH CPR klasse:  
Dca s2,d2,a1

**Artikelnummer** 102500  
**Artikelkortingsgroep** 1800  
**Merk** Belden  
**Artikelnummer fabrikant** 1633ENH DCA GRIJS

## Besteleenheden

305 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Kabeltype** F/UTP  
**Duplex** Nee  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 1.1 mm  
**AWG-maat** 24  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Aantal aders** 8  
**Aantal groepen getwist** 4  
**Getwist** Per twee  
**Aderisolatie** Polyolefine  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen collectief** Zonder  
**Afscherming** Folie  
**Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond**  
**Mantelkleur** Grijs  
**Aantal mantellagen** 0  
**Bewapening/armering** Gevlochten(tres)  
**Materiaal bewapening** Aluminium  
**Kabelgeometrie** Vlak  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**

**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**  
 Euroklasse Dca  
**brandgedrag volgens EN 13501-6**  
 Euroklasse s2  
**rookontwikkeling volgens EN 13501-6**  
 Euroklasse d2  
**brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6**  
 Euroklasse a1  
**corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6**  
**Funktiebehoud volgens IEC 60331-23**  
**Buitendiameter circa** 6.3 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 24 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** 0 - 50 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -20 - 60 °C  
**Categorie** 5E  
**Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel**  
**Litze**  
**Met ripkoord**  
**Leidingbreedte ca.** 0 mm  
**Leidinghoogte ca.** 0 mm  
**Gewicht** 0 kg/km  
**Golfweerstand, impedantie** 0 Ohm  
**Max. treksterkte tijdens aanleggen** 0 kN  
**Nominale spanning U** 0 V  
**Met knaagdierbescherming**  
**Funktiebehoud volgens DIN 4102-12**  
**Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483**  
**Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483**  
**Kabeltype volgens BS 4737-3.30**  
**Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30**  
**Voldoet aan BT (British Telecom) specificatie**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024