



# Eldra - EO-YMEKASZH 12X1,5 VL

Halogeenvrije installatiekabel EO-YMeKasz  
VL 12x1,5 mm<sup>2</sup> grijs/blauw fabrikaat Eldra

<b>Model</b>	ELDTRAFFIC VL EO-YMeKasz
<b>Variante</b>	12 x 1,5 +as 1,5 mm <sup>2</sup> KK GS/4BL
<b>Artikelnummer</b>	08751712
<b>Artikeltortingsgroep</b>	3117
<b>Merk</b>	Eldra
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	10206.01336.0277
<b>GTIN</b>	08716286004930

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>	12.1 Ohm/km
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	12
<b>Aderisolatie</b>	Polyolefine
<b>Specificatie draadisolatie</b>	XLPE (VPE)
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Nee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Aderschermb</b>	Nee
<b>Glasvezelelement</b>	Nee
<b>Binnenveldsturing</b>	Nee
<b>Buitenveldsturing</b>	Nee
<b>Schermb</b>	Ja
<b>Litze</b>	Ja
<b>Loodmantel</b>	Nee
<b>Concentrische geleider (Buiten)mantelmateriaal</b>	Zonder Polyolefine
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	PE
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Geleidende coating (bescherm laag)</b>	Nee
<b>Geleider langwaterdicht</b>	Nee
<b>Afscherming langwaterdicht</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja

<b>Funciebehoud volgens IEC 60331-1</b>	Zonder
<b>Funciebehoud volgens IEC 60331-2</b>	Zonder
<b>Funciebehoud volgens IEC 60331-3</b>	Zonder
<b>Funciebehoud volgens EN 50200</b>	Zonder
<b>Funciebehoud volgens EN 50200 annex E</b>	Nee
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	17.9 mm
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-20 - 70 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 80 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	0.6 kV
<b>Nominale spanning U</b>	1 kV
<b>Geschikt als installatiekabel</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als middenspanningskabel</b>	Nee
<b>Geschikt als hoogspanningskabel</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor luchthavenverlichtingskabel</b>	Nee
<b>Funciebehoud volgens BS 6387 CWZ</b>	Nee
<b>Funciebehoud volgens BS 8434-2</b>	Nee
<b>Funciebehoud volgens BS 8491</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024